

JACOMAT 1


Saurer Schwimmbad- und Hochdruckreiniger

Anwendungsbereich

Für alle säurebeständigen Flächen, wie Beckenauskleidungen, Wand- und Bodenfliesen, Edelstahl,... in Schwimm- und Hallenbädern, Sanitärräumen, Toiletten, Industriebetrieben.

Eigenschaften

Entfernt schnell hartnäckige Rückstände wie Kalk, Kalkseife, Hautfette, Algen, Schmutz, löst hochwirksam Ablagerungen von Fetten, Milchstein, Eiweiß, Bier und Rost, ist sowohl zur Unterhalts- als auch Grundreinigung in allen Temperaturbereichen einsetzbar, ist schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider.



Produktzusammensetzung

Enthält nichtionogene Tenside, Lösungsvermittler, Säuren, pH-Wert 1-2 (Konzentrat)



Anwendung

Arbeitsfläche vornässen. Mit Wasser vorverdünnen

Unterhaltsreinigung:	10 bis 100ml(0,1-1%) auf 10 l
Grundreinigung:	100 bis 1000ml(1- 10%) auf 10 l
Hochdruckreinigung:	1+3 Voransatz und (1%)oder 5%
Zudosierung	am Gerät (80°) oder kalt..

Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Phosphorsäure

Gefahrenhinweise

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353	BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort aus-ziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI	KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019